2、投标分项报价一览表

投标分项报价一览表

投标人名称（公章）：**南阳建彩电子科技有限公司**　　项目编号：**方财招标采购-2024-63**

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	投标单价	小计（元）	交货安装时间
1	数字音频处理器	LAX、DSP48-II	1、频率响应≧20-20kHz，本底噪声≦-91dBu，输入电平≧+20dBu，信噪比≧111dB。 2、≧4路输入，≥8路输出，全矩阵混音。 ★3、具备自动均衡AutoEQ功能，FIR/IIR滤波矫正扬声器或房间脉冲响应的工具，实现自动测量、自动校准声空间评论响应和相位曲线。（提供该功能的软件截图，并加盖生产厂家公章） 4、具备输入/输出通道的FIR滤波器，使用第三方软件定制生成您需要的FIR卷积。 5、具备MIR滤波器，具备（LR24/48）选项。 6、输入端具有4种均衡器类型组合可选，实现PEQ/FIR的结合。 7、输出端具有4种分频器类型组合可选，实现IIR/FIR/PEQ结合。 ★8、输入输出端具有参数预设快速比较功能，可以	广州市锐丰音响科技股份有限公司	台	3	22850.00	68550.00	在合同签订后10日历天内供货、安装、调试完毕

			快速调用储存A/B预设。（提供该功能的软件截图，并加盖生产厂家公章） 9、输入通道具备噪声门、动态响度提升器，可以有效提升听感。 10、输入输出通道具备RMS压缩器。 11、具备编组设置，最多控制32台处理器，组内控制增益，静音，PEQ和极性。 12、具备网口（3个），1个PC连接，2个RS485接口，使用中控代码控制。 13、输入输出后板接口均才有优质NEUTRIK接口。 14、界面具有中英文实时切换，固件升级功能。 15、总谐波失真≦0.005% (+4dBu 1kHz) 16、信噪比≦111dB						
2	无线一拖二手持话筒	EVLTESAND、AT26P/MT2	1、真正分集接收，采用2天线内置天线分配器、双接收线路，纯自动选讯(True Diversity)接收方式 2、宽带发射(50MHz)，分段接收技术 3、采用2只音频隔离变压器技术。 4、面板上有雷达式自动扫频功能，可以选择干净频率，有效保障使用稳定快。 5、有5档高低接收强弱度功率可调·1U金属机箱内建双频道接收电路，具有坚固、耐热及隔离谐波辐射干扰的专业品质。	广东上誉专业音频设备有限公司	套	4	6960.00	27840.00	在合同签订后10日历天内供货、安装、调试完毕

			6、采用UHF/ PLL电路，纯自动选讯(True Diversity)接收方式，配合『音码及射频强度』静音控制，不但接收距离远，而且消除断音及接收不稳的缺失。 7、具有『ACT』自动频道追锁按键。 8、系统指数： 频率范围：640-690MHz　740-790MHz 调制方式：宽带FM 可调范围：50MHz 信道数目：200 信道间隔：250KHz 音频响应：40Hz-15KHz 接收机指标： 接收机方式：双调谐音自动选讯 天线接口：BNC/50Ω 灵敏度：-47.74db 供电电压：DC12V/1A 发射器指标： 指向特性：动圈式超心型指向 最大发射距离：≥120M						
3	无线一拖二头戴/领夹话筒	EVLTESAND、AT26P/MT2P	1、真正分集接收，采用2天线内置天线分配器、双接收线路，纯自动选讯(True Diversity)接收方式 2、宽带发射(50MHz)，分段接收技术	广东上誉专业音频设备有限公司	套	4	6960.00	27840.00	在合同签订后10日历天内供货、安装、调试

			3、采用2只音频隔离变压器技术。 4、面板上有雷达式自动扫频功能，可以选择干净频率，有效保障使用稳定快。 5、有5档高低接收强弱度功率可调·1U金属机箱内建双频道接收电路，具有坚固、耐热及隔离谐波辐射干扰的专业品质。 6、采用UHF/ PLL电路，纯自动选讯(True Diversity)接收方式，配合『音码及射频强度』静音控制，不但接收距离远，而且消除断音及接收不稳的缺失。 7、具有『ACT』自动频道追锁按键。 8、系统指数： 频率范围：640-690MHz 调制方式：宽带FM 可调范围：50MHz 信道数目：200 音频响应：50Hz-15KHz 综合信噪比：46.6db 接收机指标： 接收机方式：双调谐音自动选讯 天线接口：BNC/50Ω 灵敏度：-47.74db 供电电压：DC12V/1A						完毕

			发射器技术参数： 振荡模式：PLL相位锁定频率合成 载波频段：UHF 580-950MHz（标准：640-690MHz） 频率调整：自动追锁接收机工作频道 预设频道：200 频率响应：40~18KHz 最大发射距离：≥80米 可以接咪宝、shure 等品牌头戴及领夹线。 纯铝合金外壳，外表没有螺丝，工艺精细，手感度适合人体力学 内置1节3.7v 可充电锂电池，可以用安卓充电宝或充电器充电，也可以更换新电池，连续使用时间不低于8小时						
4	天线放大器	EVLTESAND、AS59Q/AS59M	分配器技术参数： 1.频响范围: 470-870 MHz 2、RF 输出水平(增益):-0.5 to 3dB 3、天线信号2进16出 4、2路4.7V USB充电口输出，可给连多台分配器 5、第三个指定阻率:24 dBm 6、阻抗: ≥50Ohm 7、输入电压:220-260V	广东上誉专业音频设备有限公司	套	1	5471.00	5471.00	在合同签订后10日历天内供货、安装、调试完毕

			8、4个输出电压插座:12-18V 9、天线调压电压:12-18V 定向天线参数： 1、频响范围: 470-870 MHz 2、水平折射宽度≥ 110° 3、垂直宽度: ≥30° 4、混合功率: ≥ 50W 5、放大器有4档可调增益(工作指示灯显示)						
5	单18寸超低频扬声器	LAX、OPL118B	1、频率响应≥ 40 Hz -150 Hz (±3 dB)，30 Hz-250 Hz (-10 dB) 2、灵敏度 (1W/1m)≥ 98 dB 3、标称阻抗≥8 Ω 4、额定功率 (AES)≥ 900 W 5、低音单元≥1*18"低音（100mm音圈） ★6、最大声压级≥ 127 dB (连续值), 133 dB (峰值)(提供“CMA" 和“CNAS"产品检测报告，报告编号网上可以查询并截图佐证并加盖生产厂家公章。)	广州市锐丰音响科技股份有限公司	只	2	9860.00	19720.00	在合同签订后10日历天内供货、安装、调试完毕
6	超低音二通道功率放大器	LAX、MPA2-1600	1、额定功率 1KHz/1% THD+N 立体声8Ω：2×1600W 立体声4Ω：2×2500W 桥接 8Ω：1×5000W 2、频率响应（1W/8Ω）：20Hz-20kHz，+0/-1dB	广州市锐丰音响科技股份有限公司	台	1	12950.00	12950.00	在合同签订后10日历天内供货、安装、调试完毕

			3、总谐波失真（THD+N) (标准测量条件，8Ω/1KHz)：≤0.1% 4、阻尼系数：≥250:1 5、电压增益(额定功率，8Ω/0.775V ）：×146 6、电路架构：Class H 7、转换速率：20V/us ★8、信噪比（A计权）：≥100dB(提供“CMA" 和“CNAS" 产品检测报告，报告编号网上可以查询并截图佐证并加盖生产厂家公章。) 9、输入灵敏度（额定功率8Ω）：0.775V or 1.4V 10、输入阻抗：20k ohms（平衡）/10k ohms（非平衡） 11、分离度：≥60dB 12、输入共模抑制比：≥60dB 13、输入连接器：每通道一路平衡XLR 14、输出连接器（扬声器连接接口）：每通道4-POLE Speakon 15、电源：220-230VAC， 50Hz						
7	数字调音台接口箱（扩展箱）	MIDAS/迈达斯、DL32	1、32个带MIDAS经典话放可编组和远程控制输入通道； 2、16个模拟平行XLR输出通道； 3、AES50采用KLARK TENKNIK Super MAC超低延	北京迈达斯技术有限公司	台	1	26340.00	26340.00	在合同签订后10日历天内供货、安装、调试完毕

			迟技术； 4、CAT5电缆的传输距离最高可达100m； 5、双AES50端口，可级联； 6、所有的输入输出信号都能够通过耳机接口进行监听； 7、能与P16-M个人监听系统连接； 8、MIDI输入输出接口提供控制台与舞台MIDI设备之间的连接						
8	三项光束电脑灯	GCDR、GC-B380	1、额定电压：100V-240V/50-60Hz 2、光源：≥380W 3、色温校正：8500K/4500K/3200K 4、平均寿命：≥1500H 5、通道数量：16CH 6、控制方式：国际标准DMX512控制，主从模式，自走模式。 7、显示界面：采用宽屏LCD液晶中英文显示界面。 8、透镜：嘉米基防反射镀膜玻璃透镜 9、颜色：带有不低于14种颜色+空白带有全色或半色功能，同时拥有进口隔热片。 10、动态图案：一个固定图案轮带有17个固定图案+白光，可变速抖动双向流动效果。 11、频闪：0-13次/秒。带随机频闪	广州市格晨舞台灯光设备有限公司	台	20	5395.00	107900.00	在合同签订后10日历天内供货、安装、调试完毕

			12、棱镜及棱镜旋转：2个独立的旋转棱镜，可8+16+24+32+48棱镜组合可生成40条锐利清晰的光束效果 13、雾化：1个独立的雾化效果，光斑柔和自然。 七彩效果：1个独立的七彩效果 14、调焦：线性电子调焦 15、调光：机械线性0-100%调节 16、光束角度：3°--29 ° 17、频闪：双片式频闪(0.5-9次/秒) 18、其它功能：远程控制灯泡开关功能。						
9	三合一图案光束灯	GCDR、GC-B3803	1、电 压: AC100-240V 50/60Hz2 2、光源:≥380W 3、色 温: 7500K 4、灯泡寿命: ≥2000小时 5、颜 色: 1个颜色盘，13色+白光，可半色、可双向流动 6、图 案: 1个旋转图案盘，9个可更换图案片+白光，单向旋转，图案盘可抖动 7、固定图案：1个固定图案盘，17种图案，图案盘可抖动，可双向流动 8、棱 镜:1个可旋转十六棱镜,另一个旋转排镜或八棱镜，单向旋转	广州市格晨舞台灯光设备有限公司	台	5	7560.00	37800.00	在合同签订后10日历天内供货、安装、调试完毕

			9、镜 头: 高精密多组胶合光学镜头 10、柔光效果: 可调节柔光角度 11、光 束: 多级光束角度变化效果 12、调 焦: 线性调焦 13、调 光: 0-100%线性调节 14、光束角度：2度-56度 15、投光范围: X向540度,Y向270度,可自动校正定位 16、扫描速度: X向2.6秒/540度，Y向1.24秒/270度 17、频 闪: 双频闪结构 ，频闪0.5-14次/秒 18、马达数量: 不低于16个超静音马达，其中不低于二个三相马达，16Bit驱动 19、控制方式: 国际标准DMX512，自走模式等。 20、控制通道：2个控制通道模式选择，16/24通道。 21、时间功能：在菜单内可记录灯具和灯泡的工作总时间和工作时间 22、外 观: 耐高温塑料外壳，高强度合金冷压成型内核材料；23、智能散热： 采用风向引流与温度智能监控技术，根据灯具不同位置的温度高低，自动驱动灯具里面不同部位的冷却风扇，对灯具部件进行有效的冷却 24、防护等级: IP20，可选防雨罩防护等级高达IP45.					

10	LED成像灯	欧司朗、750W	750W原装进口成像卤素灯泡	欧司朗（中国）照明有限公司	台	40	273.00	10920.00	在合同签订后10日历天内供货、安装、调试完毕
11	电脑	联想	处理器 i5-12400　内存≥16G　固态硬盘≥512G 独立显卡　≥24寸显示器	联想集团有限公司	台	3	4950.00	14850.00	在合同签订后10日历天内供货、安装、调试完毕
12	基站信号线	秋叶原、128编	128编，国标，无氧铜	深圳市秋叶原实业有限公司	米	100	18.00	1800.00	在合同签订后10日历天内供货、安装、调试完毕
13	技术服务费	/	检修原有音响灯光设备及线路，新增设备安装及系统重新调试	/	项	1	36000	36000.00	在合同签订后10日历天内供货、安装、调试完毕
投标报价金额合计（大写）：叁拾玖万柒仟玖佰捌拾壹元整									

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

日期：2024 年 11 月 26 日